



Модель	Мощность кВА	Пиковая мощность (0,3 с) кВА	Предельный диапазон входных напряжений В	Рабочий диапазон напряжений вход/выход В	Габариты (ШхВхГ) ±10% Мм	Масса не более ±10% кг	Цена руб, Розница	Цена-40%,р.	Цена-35%,р.	Цена-30%,р.	Цена-25%, р.	Цена-15%, р.
								партнер (опт от 800т.р. по предоплат)	партнер (опт от 500т.р. по предоплат)	партнер (опт от 250т.р по предоплат)	партнер (Опт от 150 т.р по предоплате)	партнер
СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые точность ±5%												
Система 5000 Станд.	5	9,9	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	32550	19 530	21 158	22 785	24 413	27 668
Система 7500 Станд.	7,5	14	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	36750	22 050	23 888	25 725	27 563	31 238
Система 9000 Станд.	9	16	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	36	38950	23 370	25 318	27 265	29 213	33 108
Система 12000 Станд.	12	26	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	37	47250	28 350	30 713	33 075	35 438	40 163
Система 15000 Станд.	15	28	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	37	57750	34 650	37 538	40 425	43 313	49 088
Система 20000 Станд.	20	34	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	370×650×210	45	73500	44 100	47 775	51 450	55 125	62 475
СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые точность ±5%												
Система 5000 LCD	5	9,9	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	41350	24 810	26 878	28 945	31 013	35 148
Система 7500 LCD	7,5	14	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	44500	26 700	28 925	31 150	33 375	37 825
Система 9000 LCD	9	16	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	36	47300	28 380	30 745	33 110	35 475	40 205
Система 12000 LCD	12	26	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	37	54800	32 880	35 620	38 360	41 100	46 580
Система 15000 LCD	15	28	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	37	65700	39 420	42 705	45 990	49 275	55 845
Система 20000 LCD	20	34	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	370×650×210	45	85000	51 000	55 250	59 500	63 750	72 250
СТАБИЛИЗАТОРЫ 9 Ступенчатые точность ±7%												
Start 5000	5	9,9	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320x420x190	29	25 800	15 480	16 770	18 060	19 350	21 930
Start 7500	7,5	14	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320x420x190	29	27 000	16 200	17 550	18 900	20 250	22 950
Start 9000	9	16	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320x420x190	29	28 500	17 100	18 525	19 950	21 375	24 225
Start 12000	12	26	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320x495x380	29	40 000	24 000	26 000	28 000	30 000	34 000
Start 15000	15	28	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320x495x380	29	45 000	27 000	29 250	31 500	33 750	38 250
Start 20000	20	34	70÷265	123÷256 ; 220+/-7%	320x650x210	45	58 000	34 800	37 700	40 600	43 500	49 300
СТАБИЛИЗАТОРЫ 12 Ступенчатые точность ±5%												
Classic 5000	5	9,9	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	320×420×190	29	26000	15600	16900	18200	19500	22100
Classic SF/D 5000	5	9,9	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	320×420×190	29	28350	17010	18428	19845	21263	24098
Classic SF/U 5000	5	9,9	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	320×420×190	29	28350	17010	18428	19845	21263	24098
Classic 7500	7,5	14	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	320×420×190	29	27300	16380	17745	19110	20475	23205
Classic SF/D 7500	7,5	14	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	320×420×190	29	30870	18522	20066	21609	23153	26240
Classic SF/U 7500	7,5	14	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	320×420×190	29	30870	18522	20066	21609	23153	26240
Classic 9000	9	16	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	320×420×190	36	31800	19080	20670	22260	23850	27030
Classic SF/D 9000	9	16	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	320×420×190	36	33400	20040	21710	23380	25050	28390
Classic SF/U 9000	9	16	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	320×420×190	36	33400	20040	21710	23380	25050	28390
Classic 12000	12	26	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	360×500×210	37	38000	22800	24700	26600	28500	32300
Classic SF/D 12000	12	26	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	360×500×210	37	43400	26040	28210	30380	32550	36890
Classic SF/U 12000	12	26	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	360×500×210	37	43400	26040	28210	30380	32550	36890
Classic 15000	15	28	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	360×500×210	37	48000	28800	31200	33600	36000	40800
Classic SF/D 15000	15	28	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	360×500×210	37	54500	32700	35425	38150	40875	46325
Classic SF/U 15000	15	28	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	360×500×210	37	54500	32700	35425	38150	40875	46325
Classic 20000	20	34	60÷265	125÷254 ; 220+/-5%	370×650×210	45	64000	38400	41600	44800	48000	54400
Classic SF/D20000	20	34	60÷265	90÷220 ; 220+/-5%	370×650×210	45	70350	42210	45728	49245	52763	59798
Classic SF/U 20000	20	34	60÷310	165÷295 ; 220+/-5%	370×650×210	45	70350	42210	45728	49245	52763	59798
СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые точность ±3%												
Ultra 5000	5	9,9	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	320×420×190	29	27000	16200	17550	18900	20250	22950
Ultra 7500	7,5	14	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	320×420×190	29	32100	19260	20865	22470	24075	27285
Ultra 9000	9	16	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	320×420×190	36	37100	22260	24115	25970	27825	31535
Ultra 12000	12	26	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	360×500×210	37	45000	27000	29250	31500	33750	38250
Ultra 15000	15	28	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	360×500×210	37	55000	33000	35750	38500	41250	46750
Ultra 20000	20	34	60÷265	138÷250 ; 220+/-3%	370×650×210	45	70000	42000	45500	49000	52500	59500
СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые точность ±5%												
Ultra-M 5000	5	9,9	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	32550	19530	21158	22785	24413	27668
Ultra-M 7500	7,5	14	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	29	36750	22050	23888	25725	27563	31238
Ultra-M 9000	9	16	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	320×420×190	36	38955	23373	25321	27269	29216	33112
Ultra-M 12000	12	26	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	37	47250	28350	30713	33075	35438	40163
Ultra-M 15000	15	28	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	360×500×210	37	57750	34650	37538	40425	43313	49088
Ultra-M 20000	20	34	60÷300	110÷290 ; 220+/-5%	370×650×210	45	73500	44100	47775	51450	55125	62475
Каркасные стойки для стабилизаторов Systems												
Модель	Мощность	Блок коммутации	Сечение провода	Реле контроля и чередования фаз	Габариты (ШхВхГ)	Масса	Цена руб, Розница					
Стойка MC-1-7	15-21	нет	Ø 4 мм ²	нет	1950x340x350	15	7000					
Стойка MC-1-15	27-45	нет	Ø 6 мм ²	нет	1950x400x350	17	9000					
Стойка MC-2-7	15-21	Есть	Ø 4 мм ²	Есть	1950x340x350	15	11000					
Стойка MC-2-12	27-36	Есть	Ø 6 мм ²	Есть	1950x400x350	17	12000					
Стойка MC-2-15	45	Есть	Ø 6 мм ²	Есть	1950x400x350	17	15000					